

LIJST VAN DE BESCHIKBARE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN DE BIETENTEELT

Deze lijst bevat informatie zoals overgenomen van Fytoweb (www.fytoweb.fgov.be)

Dit zijn niet noodzakelijk de aanbevelingen van het KBIVB-IRBAB, het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan de teelt of voor een gebrek aan werking.

SELECTIEVE HERBICIDEN					Update	18/03/2016					
Actieve stof	Gehalte (g of %)	Formulering	HANDELSNAAM	Erkennings nummer	Symbolen	Gevaren- categorie	Opmerkingen	Veiligheids- termijn			
chloridazon	430	SC	BETTER SC	9050P/B	Xn, N	schadelijk, sensibiliserend en milieugevaarlijk					
			CHLORDEX SC	6931P/B	Xn, N	schadelijk, sensibiliserend en milieugevaarlijk					
	520	SC	BIETAZOL 520	8712P/B	Xn, N	schadelijk, sensibiliserend en milieugevaarlijk					
			BOOSTER 520	9137P/B	Xn, N	schadelijk, sensibiliserend en milieugevaarlijk	Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek				
			PYRAMIN SC 520	8884P/B	Xn, N	schadelijk, sensibiliserend en milieugevaarlijk	Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek				
maximale dosis chloridazon: 2,6 kg/ha per 36 maanden	360 + 60	SC	FIESTA NEW	9304P/B	Xi, N	sensibiliserend en milieugevaarlijk	Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek				
			PYROQUIN TDI	9886P/B	Xi, N	sensibiliserend en milieugevaarlijk					
	400 + 50	SC	GLOBAZONE NEW	9885P/B	Xi, N	sensibiliserend en milieugevaarlijk					
clethodim	240	EC	CENTURION	8246P/B	Xn, N	schadelijk, irriterend en milieugevaarlijk	Bufferzone van 20 m met 75% driftreducerende techniek. Max. 2 toepassingen/teelt. Lagere doses mogen niet gebruikt worden op zware bodems en/of wanneer er vermoedens bestaan omtrent optreden van resistentie.	90 d			
	120	EC	SELECT PRIM	9334P/B	Xn, N	schadelijk en milieugevaarlijk	Max. 2 toep./cultuur en Bufferzone van 20 m met 50% driftreducerende techniek	90 d			
clomazon	360	CS	CENTIUM 36 CS	8925P/B	N	milieugevaarlijk	Max. 72g clomazon a.s. per teelt, niet mengen met chloridazon of vloeibare metamitron. Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.				
clopyralid	100	SL	CLIOPHAR 100 SL	9081P/B	/	/	De resten van behandelde teelten (stro, bladeren, zwaden, ...) kunnen nog clopyralid bevatten en een invloed hebben op volggewassen (in het geval van onderwerken) of op deze waarin de stoffen worden gebruikt (ingevoerd vanuit een behandeld veld als dusdanig gebruikt of na compostering en vervolgens in groententeelt gebruikt...) + Gelet op de grote gevoeligheid van sommige gewassen voor dit middel moet bijzondere aandacht besteed worden aan het vermijden van schade aan naburige teelten.	42 d			
			GLOPYR 100 SL	9330P/B	N	milieugevaarlijk		42 d			
			MATRIGON	8200P/B	/	/		42 d			
			VIVENDI 100 SL	9356P/B	/	/		42 d			
	600	SL	CLIOPHAR 600 SL	10361P/B	/	/	Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek. Voor GLOPYR 100 SL bufferzone van 5 m met klassieke techniek.	42 d			
			MATRIGON 600	10362P/B	/	/		42 d			
	72	WVG	MATRIGON SG	9954P/B	/	/	42 d				
cycloxydim	100	EC	FOCUS PLUS	8905P/B	Xn	schadelijk en irriterend	Een dosis reductie is niet toegelaten op zware bodems of indien resistentie wordt verwacht. Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek	90 d			
dimethenamide-p max. 1 kg dimethenamid-P/ha/12 maand	720	EC	FRONTIER ELITE	9387P/B	Xn, N	Schadelijk, irriterend, sensibiliserend en milieugevaarlijk	Max. 1 L/ha en 3 toep. /teelt en bufferzone van 20 m met klassieke techniek + product niet werkzaam tegen varkensgras				
ethofumesaat max. 1 kg ethofumesaat/ha/36 maanden	200	EC	OBELIX 200 EC	8237P/B	Xn	schadelijk, irriterend en ontvlambaar					
			BARCLAY STAPLER 200	8194P/B	Xn	schadelijk, irriterend en ontvlambaar	Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek				
	500	SC	OBELIX 500 EC	8139P/B	N	milieugevaarlijk					
			BARCLAY STAPLER SC	9052P/B	N	milieugevaarlijk	Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek				
			CRISTOBAL 500	9783P/B	N	milieugevaarlijk					
			ETHOFOL 500 SC	9817P/B	Xi, N	sensibiliserend, milieugevaarlijk					
			ETHOMAT 500	8090P/B	N	milieugevaarlijk	Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek				
			ETHOSIN FORTE SC	7110P/B	N	milieugevaarlijk	Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek				
			FUMESAAT SC	9913P/B	/	milieugevaarlijk					
			FUMESAAT 500 SC	9802P/B	/	/					
			FUMESIN	8310P/B	N	milieugevaarlijk					
			KEMIRON SC	8595P/B	N	milieugevaarlijk	Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek				
			MURENA 500	9648P/B	N	milieugevaarlijk					
			TRETO 500	8084P/B	N	milieugevaarlijk					
ethofumesaat+ metamitron	150 + 350	SC	TORERO	9160P/B	N	milieugevaarlijk	Max. 1 kg ethofumesaat/ha/36 maand				
fluazifop-p-butyl	125	EC	FUSILADE MAX	9476P/B	Xn, N	schadelijk, irriterend en milieugevaarlijk	Max 375 g a.s./ha/jaar -max. 2 toepassingen per jaar. Lagere doses mogen niet gebruikt worden op zware bodems en/of wanneer er vermoedens bestaan optreden van resistentie.	56 d			
haloxyfop-r-methyl	108	EC	ELOGE	10261P/B	Xi, N	irriterend, sensibiliserend en milieugevaarlijk	Max. 1 toepassing/ 24 maanden, bufferzone 20 m met klassieke techniek. Max. 54g haloxyfop-P-methyl / ha / 36 maand. Bij een toepassing van 0,5 l/ha is er een secundaire werking tegen straatgras. Lagere doses mogen niet gebruikt worden op zware bodems en/of wanneer er vermoedens bestaan mtrent optreden van resistentie.	90 d			
lenacil max. 500 g/ha/36 maanden	500	SC	VENZAR 500 SC	9696P/B	Xn, N	schadelijk en milieugevaarlijk	max. 0,5 kg lenacil/ha/36 maanden - Dit product niet gebruiken op lichte gronden (zand- of zandleem bevattende grond).				
	80%	WVG	LENAZAR WP	9250P/B	Xn, N	schadelijk en milieugevaarlijk					
			VENZAR	6188P/B	Xn, N	schadelijk en milieugevaarlijk					
metamitron maximum 4,9 kg metamitron/ha/jaar	700	SC	TARGET SC	8585P/B	Xn, N	schadelijk en milieugevaarlijk					
			ALLITRON 700 SC	9090P/B	Xn, N	schadelijk en milieugevaarlijk					
			BEETIX 700 SC	9358P/B	N	milieugevaarlijk	Bufferzone 5m met klassieke techniek				
			BETTATRONEX 700 SC	9161P/B	N	milieugevaarlijk	Bufferzone 5m met klassieke techniek				
			CORNER SC	9293P/B	Xn, N	schadelijk en milieugevaarlijk	Bufferzone 2m met klassieke techniek				
			GOLTIX 700 SC	9114P/B	Xn, N	schadelijk en milieugevaarlijk	Bufferzone 2m met klassieke techniek				
			KOMBO SC	9211P/B	Xn, N	schadelijk en milieugevaarlijk	Bufferzone 2m met klassieke techniek				
			METAFOL 700 SC	9340P/B	N	milieugevaarlijk					
			METALIQ 700SC	9570P/B	N	milieugevaarlijk	Bufferzone 5m met klassieke techniek				
			METATRON SC	9163P/B	Xn, N	schadelijk en milieugevaarlijk					
			METOMAT	8563P/B	N	milieugevaarlijk					
			MITRON SC	9091P/B	Xn, N	schadelijk en milieugevaarlijk					
			TORNADO	8432P/B	N	milieugevaarlijk					
			TREMA	9492P/B	Xn, N	schadelijk en milieugevaarlijk					
	70%	WVG	TARGET WG	9246P/B	N	milieugevaarlijk					
			ALLITRON WG	9082P/B	N	milieugevaarlijk					
			BEETIX 70 WG	9247P/B	N	milieugevaarlijk					
			CELMITRON 70% WG	9762P/B	N	milieugevaarlijk	Bufferzone 5m met klassieke techniek				
			CHIEF	8555P/B	Xn, N	schadelijk en milieugevaarlijk					
			CORNER	9029P/B	Xn, N	schadelijk en milieugevaarlijk					
			GOLTIX WG	7356P/B	Xn, N	schadelijk en milieugevaarlijk					
			KOMBO WG	9028P/B	Xn, N	schadelijk en milieugevaarlijk					
			METATRON WG	9162P/B	N	milieugevaarlijk					
			MITRON WG	9083P/B	N	milieugevaarlijk					
			metamitron + quinmerac	525 + 40	SC	GOLTIX QUEEN	10238P/B	N	milieugevaarlijk	max. 4,9 kg metamitron/ha/12 maanden en max. 6 l product/ha/12 maanden. Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.	
						GOLTIX TITAN	10408P/B	N	milieugevaarlijk		

SELECTIEVE HERBICIDEN					Update	18/03/2016		
Actieve stof	Gehalte (g of %)	Formulering	HANDELSNAAM	Erken­nings nummer	Symbolen	Gevaaren- categor­ie	Opmerkingen	Veiligheids- termijn
PMP (fenmedifam) maximum 960 g fenmedifam/ha/12 maanden	160	EC	ASTRIX EC	8140P/B	Xn, N	schadelijk, irriterend en milieugevaarlijk	Max. 960 g PMP/ha/12 maand	
			DUKKA	10275P/B	Xn, N	schadelijk, irriterend en milieugevaarlijk	Max. 960 g PMP/ha/12 maand	
			ISOFAM	10276P/B	Xn, N	irriterend en milieugevaarlijk	Max. 960 g PMP/ha/12 maand	
		SE	BETOSIP 160	9412P/B	N	milieugevaarlijk	Max. 960 g PMP/ha/12 maand. Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek	
			DIANAL 160	9411P/B	N	milieugevaarlijk	Max. 960 g PMP/ha/12 maand. Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek	
			KEMIFAM SE	8741P/B	N	milieugevaarlijk	Max. 960 g PMP/ha/12 maand. Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek	
			MEDIFAM SE	9410P/B	N	milieugevaarlijk	Max. 960 g PMP/ha/12 maand. Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek	
		SC	BETASANA SC	9936P/B	Xi, N	irriterend, sensibiliserend en milieugevaarlijk	Bufferzone 5m met klassieke techniek + Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificeerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan. Max. 960 g fenmedifam/ha/12 maanden.	
			BEETUP 160 SC	10008P/B	Xi, N	irriterend, sensibiliserend en milieugevaarlijk		
	157	SC	CORZAL	8934P/B	N	milieugevaarlijk	Max. 960 g PMP/ha/12 maand	
	320	SC	KONTAKT 320 SC	8076P/B	N	milieugevaarlijk	Max. 960 g PMP/ha/12 maand. Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.	
			FENDIFAM 320	9641P/B	N	milieugevaarlijk	Max. 960 g PMP/ha/12 maand. Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.	
	471	SC	DIANAL 471	9400P/B	Xi, N	sensibiliserend en milieugevaarlijk	Max. 960 g PMP/ha/12 maand. Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.	
			KEMIFAM FORTE SC	9401P/B	Xi, N	sensibiliserend en milieugevaarlijk	Max. 960 g PMP/ha/12 maand. Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.	
PMP+desmedifam maximum 960 g fenmedifam/ha/12 maanden	160 + 160	EC	KEMIFAM SUPER	9785P/B	N	milieugevaarlijk	Bufferzone 5m met klassieke techniek	
			BETANAL CARRERA	9784P/B	N	milieugevaarlijk	Bufferzone 5m met klassieke techniek	
		SE	BELVEDERE	10400P/B	N	milieugevaarlijk	max. 3 l/ha/36 maanden. Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.	
	80+80	SC	BEETUP COMPACT SC	10111P/B	Xi, N	irriterend, sensibiliserend en milieugevaarlijk	Bufferzone 5m met klassieke techniek	
PMP+desmedifam+ethofumesaat maximum 960 g fenmedifam/ha/12 maanden max. 1 kg a.s. ethofumesaat/ha/36 maanden	91 + 71 + 112	EC	BETANAL ELITE	9453P/B	N	milieugevaarlijk	Max. 3,2 L product/ha/jaar + max 1 kg etho./ha/3 jaar+ max.960 g PMP/ha/jaar Bufferzone van 2 m met klassieke techniek	
	150+ 50+ 200	SE	BELVEDERE TRIPEL	10392P/B	N	milieugevaarlijk	Max. 1 kg ethofumesaat/ha/36 maanden. Bufferzone van 5 m met klassieke techniek.	
	62 + 16 + 128	EC	CONQUEROR S	8731P/B	Xn, N	schadelijk, irriterend en milieugevaarlijk	Max. 1kg ethofumesaat/ha/36 maanden	
			BETA-SURE	8938P/B	Xn, N	schadelijk, irriterend en milieugevaarlijk	Max. 960 g fenmedifam/ha/12 maanden Max. 1kg ethofumesaat/ha/36 maanden	
			SELECTEUR	981P/P	Xn, N	schadelijk, irriterend en milieugevaarlijk	Max. 960 g fenmedifam/ha/12 maanden Max. 1kg ethofumesaat/ha/36 maanden	
	75 + 15 + 115	SC	BETASANA TRIO SC	9854P/B	Xi, N	irriterend en milieugevaarlijk	Max 1 kg etho./ha/3 jaar+ max.1.256 kg PMP/ha/jaar + mag niet op sterk erosiegevoelige percelen worden gebruikt indien er geen	
			TRILOGY	10002P/B	Xi, N	irriterend en milieugevaarlijk	erosiemaatregelen worden genomen	
	75 + 25 + 150	SE	BETA-TEAM	9205P/B	Xi, N	sensibiliserend en milieugevaarlijk	Max. 960 g fenmedifam/ha/12 maanden Max. 1kg ethofumesaat/ha/36 maanden	
			TRIAX PLUS	971P/P	Xi, N	sensibiliserend en milieugevaarlijk	Max. 960 g fenmedifam/ha/12 maanden Max. 1kg ethofumesaat/ha/36 maanden	
PMP+ethofumesaat maximum 960 g fenmedifam/ha/12 maanden max. 1 kg a.s. ethofumesaat/ha/36 maanden	100 + 95	EC	AGRICHIM ETHOFUM./FENMEDIFAM 95/100 EC	9172P/B	Xn, N	schadelijk, irriterend en milieugevaarlijk	Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek	
	97 + 94	EC	BETADUO	8066P/B	Xn, N	schadelijk, irriterend en milieugevaarlijk	Bij koud en betrokken weer een erkende uitvloeier of emulgeerbare olie toevoegen. - Max. 1 kg ethofumesaat/ha/36 maanden - Max. 960 g fenmedifam/ha/12 maanden	
	200 + 190	SC	KEMICOMBI	9021P/B	N	milieugevaarlijk	Bij koud en overtrokken weer wordt aangeraden een erkende uitvloeier of emulgeerbare olie toe te voegen. - Er wordt aangeraden de spuitoplossing op het veld te bereiden en niet aan een concentratie lager dan 1% van het commercieel product te werken. Max. 1 kg ethofumesaat/ha/36 maanden. Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.	
	200 + 200	SC	POWER TWIN	9094P/B	Xi, N	sensibiliserend en milieugevaarlijk	Bij koud en overtrokken weer wordt aangeraden een erkende uitvloeier of emulgeerbare olie toe te voegen. - Er wordt aangeraden de spuitoplossing op het veld te bereiden en niet aan een concentratie lager dan 1% van het commercieel product te werken. Max. 960 g PMP/ha/12 maand- Max 1,2 kg etho/ha/12 maanden	
PMP+ethofumesaat+metamitron maximum 960 g fenmedifam/ha/12 maanden max. 1 kg a.s. ethofumesaat/ha/36 maanden maximum 4,9 kg metamitron/ha/12 maanden	51 + 51 + 153	SE	FEMO	9124P/B	N	milieugevaarlijk	Max 1 kg etho./ha/36 maand+ max.960g PMP/ha/12 maand+ max.4900g metamitron/ha/12 maand	
PMP+DMP+ethofumesaat+Ienacil	60 + 47 + 75 + 27	OD	BETANAL MAXXPRO	10440P/B	Xn, N	schadelijk, sensibiliserend en milieugevaarlijk	Max. 4.5 l/ha/teelt - Max. 1 kg ethofumesaat/ha/36 maanden - Max. 0,5 kg Ienacil/ha/36 maanden. Bufferzone van 5 m met klassieke techniek.	
propaquizafop	100	EC	AGIL	8514P/B	Xn, N	schadelijk, irriterend en milieugevaarlijk	Een dosis reductie is niet toegelaten op zware bodems of indien vermoedens bestaan omtrent optreden resistentie + moet gebruikt worden in menging met additief	28 d
quizalofop-ethyl-D	50	EC	TARGA PRESTIGE	8612P/B	Xn, N	ontvlambaar, schadelijk, irriterend, sensibiliserend en milieugevaarlijk	Max. 1 toepassing/teelt - De aangegeven lagere dosissen mogen niet toegepast worden op zware bodems en/of wanneer er gevaar voor resistentie dreigt - Het product moet steeds in menging met een paraffine-olie, versterkt met een al dan niet ionische uitvloeier, worden toegepast	28 d
			TARGA MEGAMAX	10256P/B	Xn, N	ontvlambaar, schadelijk, irriterend, sensibiliserend en milieugevaarlijk	Max. 1 toepassing/teelt - De aangegeven lagere dosissen mogen niet toegepast worden op zware bodems en/of wanneer er gevaar voor resistentie dreigt - Het product moet steeds in menging met een paraffine-olie, versterkt met een al dan niet ionische uitvloeier, worden toegepast	28 d
quizalofop-P-terfuryl	40	EC	PANTERA	10435P/B	T, N	giftig, sensibiliserend en milieugevaarlijk	Quizalofop-P-terfuryl is een inhibitor van Acetyl CoA Carboxylase (ACCase) (HRAC group A). - Niet mengen met een hulpstof. - Een wachttijd van 120 dagen moet gerespecteerd worden voor het zaaien of het planten van de volgende teelt. Minimale bufferzone van 1 m met minimum 90% driftreducerende techniek.	60 d
s-metolachloor	960	EC	DUAL GOLD	9244P/B	Xi, N	sensibiliserend en milieugevaarlijk	Max. 1,3 L/ha/12 maanden + bufferzone van 10 m met klassieke techniek	
			LECAR	9777P/B	Xi, N	sensibiliserend en milieugevaarlijk	Max. 1,3 L/ha/jaar + Bufferzone van 10 m met klassieke techniek	
tepraloxymid	50	EC	ARAMO	9281P/B	Xn, N	schadelijk en milieugevaarlijk	Max. 2L/ha/12 maanden. Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.	56 d
			TANAGRA	9628P/B	Xn, N	schadelijk en milieugevaarlijk		56 d
tri-allaat	480	EC	AVADEX 480	7785P/B	Xn, N	schadelijk, irriterend, sensibiliserend en milieugevaarlijk	Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.	
triflusulfuron-methyl	50 %	WG	SAFARI	8475P/B	Xn, N	schadelijk en milieugevaarlijk	Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.	